

Ürün Tanımı

Purosive[®] **KRK 5400** poliüretan esaslı çift komponentli kauçuk yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları

Purosive[®] **KRK 5400** iki bileşenli poliüretan esaslı kauçuk yapıştırıcısıdır. Kauçuk zemin kaplama malzemelerinin beton, mdf, sunta, metal gibi yüzeylere yapıştırılmasında kullanılabilir

Ürün Özellikleri

Gün ışığına karşı dayanıklıdır, sudan ve dış etkenlerden etkilenmemesinden dolayı yapıştırma özelliğini uzun süre kaybetmez. PuroSive KRK 5400 genel özellikleri;

- Solvent ihtiva etmez.
- Kokusuzdur.
- Her tür kauçuk malzemenin yapıştırmasında kullanılabilir.
- Tikotropik, dışı kalan özellik gösterir.
- Güçlü yapıştırma ile sorunsuz uygulanırlar.
- Tarak ile çekildiğinde izi yüzeyde kalıcıdır.

Teknik Özellikler

Özellik	Birim	Purosive KRK 5400 A	Purosive KRK 5400 B
Renk	-	Açık kahverengi	Koyu kahverengi
Yoğunluk (20 °C)	g/cm ³	1,60±0,1	1,24±0,1
Görünüm	-	Pasta, az akışkan	Akıcı
Katı madde	%	98	100

Komponentlerin Kurlenme Sonraki Özellikleri (A+B)

Karışım oranı	22,5 kg A – 2,5 kg B
Karışımın Yoğunluğu	1,55 g/cm ³ (20°C)
Kap Ömrü	45-60 dk
Kuruma Süresi	3-4 saat
Tam Kuruma	24 saat (Üzerinde Yürünebilir)
Tam Kurlenme	Minimum 7 gün
Sertlik	55 Shore D (ASTM D 240)

Uygulama

Yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Yağ, gres, balmumu, su, kovucular, boyalar gibi tüm yüzey kirleticileri, ticari bir yağ çözücü veya temizleyici ile temizlenebilir. % 5'ten fazla nem içermemelidir.

Depolama

Orjinal ambalajında kuru koşullarda ve 15-25 ° C sıcaklıkta saklayın. Direkt güneş ışığına maruz bırakmayın. Bu şartlar altında malzeme 6 aylık bir raf ömrüne sahiptir.

Uyarılar

Her iki bileşenin de öncelikle kimyasal ürünler olduğu belirtilmelidir. Cilde temas ederse tahriş eder, solunması insan sağlığına zararlıdır.

İmha Bilgileri

Atık generasyonları asgari düzeyde tutulmalı, Çevre mevzuatındaki düzenlemelere uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Güvenlik Önlemleri

- Cilt ile temasından sakının.
- Göz, ağız, burun ve cilt ile temasında en az 15 dakika bol su ile yıkayın ve gerekirse tıbbi yardım isteyin.

Ambalajlama

- Plastik kova 22,5 kg (A bileşen)
- Plastik kap 2,5 kg (B bileşeni)